

OBRAS E REFORMAS

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES NÚCLEOS ECOLÓGICOS DPE-MA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ADAPTAÇÃO DE CONTÊINERS

1.0 RECEPÇÃO

- Parede:

- ✓ Paredes em drywall standard com isolamento termoacústico em lã de vidro, emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento acetinado;
- ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar paredes indicadas no projeto arquitetônico;

- Teto:

- ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro; emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento fosco

- Esquadrias:

- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (uma) porta de abrir em vidro temperado 10 mm com duas folhas móveis (0.90x2.10) e duas folhas fixas (1.00x2.40), com 02 (duas) bandeiras fixas (.90 x .30) e com 02 (dois) puxadores em aço inox, 02 (duas) molas hidráulicas de piso, 01 (uma) fechadura, moldura na cor preta, dobradiças e todos os acessórios necessários para instalação na cor branca;

2.0 ASSESSORES + ESTAGIÁRIOS

- Parede:

- ✓ Paredes em drywall standard com isolamento termoacústico em lã de vidro, emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento acetinado;
- ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar paredes indicadas no projeto arquitetônico;

- Teto:

- ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro;

Referência de Luminária de
sobrepor

Referência de Luminária tipo
tartaruga

OBRAS E REFORMAS

emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demões e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demões, acabamento fosco

- Esquadrias:

- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (um) kit de porta de madeira para drywall (0.90 x2.10), completa, com acabamento liso na cor branca (porta, batente, alisares, dobradiças e fechaduras) e batedor de porta em alumínio;
- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (uma) janela de correr com uma folha móvel e uma fixa em vidro temperado 8mm com grade de alumínio branca, fixada em moldura de metalon em aço galvanizado 90x30 - (1.50x1.00/1.10)

3.0 DEFENSOR

- Parede:

- ✓ Paredes em drywall standard com isolamento termoacústico em lã de vidro, emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demões e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demões, acabamento acetinado;
- ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar paredes indicadas no projeto arquitetônico;

- Teto:

- ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro; emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demões e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demões, acabamento fosco

- Esquadrias:

- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (um) kit de porta de madeira para drywall (0.90 x2.10), completa, com acabamento liso na cor branca (porta, batente, alisares, dobradiças e fechaduras) e batedor de porta em alumínio;

4.0 SALA TÉCNICA

OBRAS E REFORMAS

- Parede:

- ✓ Paredes em drywall standard com isolamento termoacústico em lã de vidro, emassamento com massa latex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento acetinado;
- ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar paredes indicadas no projeto arquitetônico;

- Teto:

- ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro; emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento fosco

- Esquadrias:

- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (um) kit de porta de madeira para drywall (0.90 x2.10), completa, com acabamento liso na cor branca (porta, batente, alisares, dobradiças e fechaduras) e batedor de porta em alumínio;
- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (uma) janela de correr com uma folha móvel e uma fixa em vidro temperado 8 mm com grade de alumínio branca, fixada em moldura de metalon em aço galvanizado 90x30 - (1.50x1.00/1.10)

5.0. CONCILIAÇÃO + ADMINISTRATIVO

- Parede:

- ✓ Paredes em drywall standard com isolamento termoacústico em lã de vidro, emassamento com massa latex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento acetinado;
- ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar paredes indicadas no projeto arquitetônico;

- Teto:

- ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro; emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento fosco

- Esquadrias:

OBRAS E REFORMAS

- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (um) kit de porta de madeira para drywall (0.80 x2.10), completa, com acabamento liso na cor branca (porta, batente, alisares, dobradiças e fechaduras) e batedor de porta em alumínio;
- ✓ Fornecimento e instalação de 01 (uma) janela de correr com uma folha móvel e uma fixa em vidro temperado 8 mm com grade de alumínio branca, fixada em moldura de metalon em aço galvanizado 90x30 - (1.50x1.00/1.10)

6.0 COPA

- Parede:
 - ✓ Paredes em drywall standard com isolamento termoacústico em lã de vidro, emassamento com massa latex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento acetinado;
 - ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar paredes indicadas no projeto arquitetônico;
- Teto:
 - ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro; emassamento com massa latex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento fosco
- Esquadrias
 - ✓ Fornecimento e instalação de 01 (um) kit de porta de madeira para drywall (0.80 x2.10), completa, com acabamento liso na cor branca (porta, batente, alisares, dobradiças e fechaduras) e batedor de porta em alumínio;
 - ✓ Fornecimento e instalação de 01 (uma) janela de correr com uma folha móvel e uma fixa em vidro temperado 8 mm com grade de alumínio branca, fixada em moldura de metalon em aço galvanizado 90x30 - (1.50x1.00/1.10)

7.0. WC PNE

- Parede
 - ✓ Paredes em drywall com isolamento termoacústico em lã de vidro para Execução de revestimento cerâmico (.33x.46);

OBRAS E REFORMAS

- ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar nas paredes indicadas no projeto arquitetônico para instalação de louças, metais e acessórios;
- Teto:
 - ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro; emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento fosco

8.0 WC FEMININO E WC MASCULINO

- Parede
 - ✓ Paredes em drywall com isolamento termoacústico em lã de vidro para Execução de revestimento cerâmico (.33x.46);
 - ✓ Reforço com chapa madeira tratada pinus ou similar nas paredes indicadas no projeto arquitetônico para instalação de louças, metais e acessórios;
- Teto:
 - ✓ Forro em gesso acartonado com isolamento em lã de vidro; emassamento com massa látex PVA 02 (duas) demãos e pintura látex acrílica na cor branco neve 02 (duas) demãos, acabamento fosco

9.0 FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA

- A contratada deverá executar limpeza fina em todos os ambientes com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para a retirada de todas as sujeiras, poeiras e restos de materiais que possam estar no ambiente.

Nayanne Barros Feques

Assessora de Supervisão de Obras e Reformas da DPE-MA

César Rafael P. Esser

Supervisor de Obras e Reformas da DPE-MA